

SilverFast SE

Tento návod je součástí originální brožury, překlad z německé části str. 20 až 30, obrázky viz originální text.

Instalace SilverFast SE

Macintosh

1. Ujistěte se, že před instalací skeneru máte nainstalován program pro úpravu obrázků (např. Photoshop).
2. Do CD-mechaniky vložte instalační CD SilverFast. Dvojitým kliknutím vyberte jazyk.
3. Otevřete složku „Photoshop Plugin“ (Twain-Modul*) a dvojitým kliknutím na soubor „SF D...“ spustíte instalaci SilverFast.
4. V dialogovém okně klikněte na „Fortfahren“ (pokračovat).
5. Přečtěte si dohodu o licenci. Pokud s dohodou o licenci souhlasíte potvrďte „ja“ (ano).
6. V následujícím dialogovém okně (pouze pro Photoshop Plugin: objeví se pouze v případě, že SilverFast nalezne několik Import/Export složek) potvrďte kliknutím na „Auswählen“ (vybrat) zkopírování SilverFast souborů do Import/Export složky vašeho programu pro úpravu obrázků.
7. Úspěšnou instalaci ukončete pomocí „Beenden“ (ukončit).
**Instalace pro Photoshop Plugin a Twain-Modul je stejná.*
8. Instalace je nyní dokončena. Spustíte váš program pro úpravu obrázků (např. Photoshop) a otevřete „Ablage“ menu; přes „Impotieren“ (importovat) vyberte skener „SilverFast“.
9. V následujícím dialogovém okně proveďte registraci Vašeho SilverFast. Zadejte Vaše jméno a adresu firmy (min. jeden znak), sériové číslo (viz. registrační karta nebo zadní strana brožurky). Pozor! Zadávejte pouze velká písmena a 0 (nula), nezádávejte „O“. Ukončete pomocí „OK“.

SilverFast bude spuštěn. Všechny funkce SilverFast jsou vysvětleny ve spodní části prescan okna pomocným textem. Další nápovědu naleznete po kliknutí na tlačítko s otazníkem.

Instalace SilverFast SE

Windows 95 / 98 / NT / 2000 / ME

1. Ujistěte se, že před instalací SilverFast SE máte nainstalován program pro úpravu obrázků (např. Photoshop)
2. Do CD-mechaniky vložte instalační CD SilverFast.
3. V exploreru vyberte složku s požadovaným jazykem a dále Photoshop Plugin nebo Twain*. V adresáři „SF D 5...“ spustíte dvojitým kliknutím na „Setup.exe“ instalaci SilverFast.
4. Následující dialogy potvrďte pomocí „weiter“ (dále).
5. Přečtěte si dohodu o licenci. Pokud s dohodou o licenci souhlasíte potvrďte „ja“ (ano).
6. V následujícím dialogovém okně (pouze pro Photoshop Plugin: objeví se pouze v případě, že SilverFast nalezne několik Import/Export složek) potvrďte kliknutím na „Auswählen“ (vybrat) zkopírování SilverFast souborů do Import/Export složky vašeho programu pro úpravu obrázků.
7. Nyní je instalace ukončena.
**Instalace pro Photoshop Plugin a Twain-Modul je totožná.*
8. Spustíte program pro úpravu obrázků (např. Photoshop). Otevřete „Datei“-menu ; přes „Importieren“ (importovat) vyberte skener „SilverFast...“
9. V následujícím dialogovém okně proveďte registraci Vašeho SilverFast. Zadejte Vaše jméno a adresu firmy (min. jeden znak), sériové číslo (viz. registrační karta nebo zadní strana brožurky). Pozor! Zadávejte pouze velká písmena a 0 (nula), nezádávejte „O“. Ukončete pomocí „OK“.

Všechny funkce SilverFast jsou vysvětleny ve spodní části prescan okna pomocným textem. Další nápovědu naleznete po kliknutí na tlačítko s otazníkem.

ScanPilot

Při prvním spuštění přístroje budete pozdraveni ScanPilotem. Po stisknutí startovacího tlačítka a určení požadovaných operací na liště s tlačítky převezme další kroky ScanPilot. Jedná se o Presscan, orámování (určíte výřez který má být naskenován), obrazová automatika, křivky-korekce, nastavení měřítka, End-scan. Po těchto úkonech je Vaše předloha naskenována.

Postup můžete kdykoliv pomocí stop-tlačítka zastavit, manuálně zakročit a nářadí SilverFast použít sami.

Po stisknutí prefs-tlačítka můžete zvolené nářadí z lišty změnit, stiskněte kontrolní box vedle odpovídajícího nářadí. ScanPilot zobrazí optimální pořadí nářadí. Přesný popis nářadí naleznete dále v manuálu a v popisu na CD.

SilverFast SE

1. Spuštění SilverFast

Spusťte Photoshop a otevřete „Ablage“-menu (Windows:datei-menu); přes „Importieren“ vyberte Váš skener „SilverFast...“.

2. Registrace

V následujícím dialogovém okně proveďte registraci Vašeho SilverFast. Zadejte Vaše jméno a adresu firmy (min. jeden znak), sériové číslo (viz. registrační karta nebo zadní strana brožurky). Pozor! Zadávejte pouze velká písmena a 0 (nuly), nezádávejte „O“a nedělejte mezery! Ukončete pomocí „OK“.

3. „Prescan“ / „Öffnen“ (otevřít)

Sestavte SilverFast SE dohromady se skenerem a klikněte na „Prescan“.

Sken-rám roztáhněte do požadované velikosti a ujistěte se, že rám ohraničuje výhradně jen předlohu.

Máte-li k upravování obrázků SilverFast DC SE a máte k dispozici obrazové soubory např. z digitálního fotoaparátu klikněte na „öffnen“ (otevřít).

V následujícím okně vyberte jeden ze souborů a klikněte na „öffnen“ nebo stiskněte zadávací tlačítko.

Vybraný soubor bude nyní v SilverFast DC SE otevřen.

Pokud chcete upravovat další soubor, můžete ho alternativně vybrat stisknutím tlačítka „Bildübersicht“ (přehled). Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat celou složku a soubory z této složky budou zobrazeny jako miniatury. Nyní pouhým kliknutím na miniaturu otevřete soubor.

Lišta s nářadím v přehledovém okně nahoře vlevo

Zde můžete mimo jiné třídit obrázky podle názvu, velikosti nebo data. Celý přehled lze vytisknout i ve formě seznamu.

4. Motiv

V „Motiv“ vyberte příslušnou volbu pro „Bildautomatik“, aby bylo možné optimalizovat předlohu.

Okamžitě po vybrání motivu bude automatika automaticky aplikována. (všimněte si jak je Váš snímek optimalizován).

5. Automatika

V případě, že zůstane předvolba motivu nezměněna, můžete jednoduše pro optimalizaci obrázku kliknout na symbol clony v liště s nářadím.

Tlačítka a funkce kterými bylo manipulováno, se zbarví červeně. V tomto případě po spuštění automatiky zčervenají tlačítka historie a křivky.

6. Úprava jasu obrazu

Pokud se Vám zdá Vaše předloha moc světlá nebo tmavá, klikněte na volbu křivky na liště s nářadím. Pro korekci jasu použijte prostřední regulátor křivky. Každou korekci můžete velmi snadno vrátit zpět, stačí stisknout příkaz „Z“ (na Windows PC „Ctrl+Z“).

7. Globální korekce

Touto funkcí lze změnit celkový barevný dojem předlohy. Kliknutím nebo kliknutím a tažením do barevného kola se změní barevná charakteristika skenované předlohy. Třístupňovým regulátorem lze upravit intenzitu změny. Nejnižší stupeň – slabá změna, nejvyšší stupeň – silná změna.

8. Selektivní barevná korekce

V tomto okně lze upravit jednotlivé barvy nezávisle na ostatních. Z lišty s nářadím otevřete selektivní barevnou korekci a klikněte ve Vaší předloze na barvu, kterou chcete upravit. SilverFast rozpozná barvu a aktivuje v dialogovém okně příslušný barevný kanál. Silnou čarou orámované barevné políčko znamená aktivovaný kanál.

Klikněte na rezidentní menu aktivovaného barevného kanálu a vyberte jednu korekci. Všimněte si okamžité změny v prescan okně. Provedenou korekci můžete vrátit pomocí „Z“ (Windows PC „Ctrl+Z“). Pro kanál je možná jedna další korekce. Celkem lze provést 6 korekcí barev.

9. Údaje o velikosti obrázku

Zadejte rozměry Vaší předlohy, rozměry požadované výstupní velikosti a výstupní rozlišení. Rozlišení můžete nastavit manuálně pomocí posunovacího regulátoru, zadáním číselné hodnoty nebo v rezidentním menu vybrat předdefinovaný údaj.

10. Zaostření

Pro optimální digitální ostrost Vaší předlohy je ve „filtrech“ přednastaveno „Auto-Schärfe“ (automatické zaostření). Zaostření je závislé na zvětšení a rozlišení, „Auto-Schärfe“ respektuje toto automaticky. Pro vyhodnocení ostrosti proveďte konečné skenování.

V případě, že Vám výsledek zaostření nevyhovuje, vyberte jiné nastavení:

- vysoké zaostření (více automatické ostrosti (++))
- standardní zaostření (automatické ostření)
- slabé zaostření (méně automatické ostrosti (++))

11. Odrašťování tištěných předloh

Tuto funkci lze využít pouze u Scnner-Plugins/-Modulen, ne u SilverFast DC SE.

Např.: chceme-li ofsetovou metodou vytisknout obrázky z naskenované ilustrované předlohy, musíme provést nejdříve odrašťování. Ve „filtrech“ vyberte funkci „entrastert“. V otevřeném okně zadejte velikost rastru: manuálně zadáním číselného údaje nebo jednoduše v menu výběrem údaje.

12. Volba barevného modulu

V Silverfast SE můžete provést konečný sken pouze v modulu „RGB“. Skenování v jiném barevném modulu např. „CMYK“ není možné.

13. Spuštění

Pro spuštění skenování klikněte na skenovací tlačítko a skenování ve Vašem programu pro úpravu obrázků může začít.

14. Generální reset

Provedené korekce zrušíte stlačením tlačítka „Options“ a kliknutím na knoflík „Option“ v SilverFast dialogovém okně. (pro uživatele Windows: stlačte tlačítko „Alt“ a klikněte na knoflík „Option“).

Přednastavení

Před skenováním nastavte v „Option“ důležité operace. Tyto operace platí automaticky pro další skenování.

Všeobecná přednastavení

Gama gradace

Přizpůsobte *nastavení sken gama gradace* Vaší obrazovce. Často je používán sken-gama 1,6-1,8. Pro průhled je gama vyšší (1,8-2,0) nežli pro nadhled. Pro přesné nastavení gama naskenujte šedý klín a gama nastavte tak, že budou vidět všechny šedé stupně.

SF po skenování znovu otevřít

Normálně bude SilverFast (stejně jako Photoshop-Plugin) po skenování uzavřen a pro následovné skenování jej musíte znovu otevřít.

Korekce v reálném čase

V případě, že je toto pole aktivováno, bude každá provedená změna v menu SilverFast okamžitě, tedy v reálném čase na obrazovce viditelná.

Speciální přednastavení

Filtr

Barvy, které skener u monochrom-snímání (čáry, stupně šedé) nemá snímat. Můžete si vybrat mezi bílou, červenou, zelenou a modrou barvou jako „slepá barva“.

PreScan monochrom

V případě, že budou skenovány pouze čáry nebo stupně šedi, můžete tímto Presken urychlit.

Omezení zvýšení gama

Redukuje zamlžení tmavých částí obrázku.

www.Excelfoto.cz